

## 成都勤通 GL-40T 冷却塔参数表

项 目	内 容	数 据
基本参数	冷却塔类型	逆流式圆型水塔
	冷却塔型号	GL-40T
	冷却循环水量 (m <sup>3</sup> /h)	31.2
	进水温度 / 出水温度 (°C)	37°C / 32°C
	环境干球 / 湿球温度	31.5°C / 27°C
	冷却能力 (kcal/h)	156,000
	噪音值(国标第二处测试点)	62dB(A)
	电源	380V / 3P / 50Hz
	水质要求	P H 值 = 6 - 8
设计参数	气水比 (kg/kg)	0.62
	飞水损失	≤0.02%
	蒸发损失	≤0.83%
	进水水压	17 kPa
	净重 / 运行重量	230kg/580kg
风机参数	风扇形式	轴流式
	风量 (m <sup>3</sup> /h)	17,160
	风叶直径 (F)	930 mm
	叶片数量	4 片 / 套
	传动方式	直接传动
	电机功率	1.5 kW
电机启动方式	直接启动	
主要尺寸	水盆直径 (D)	1670 mm
	水塔高度 (H)	1880 mm
	进水管 / 出水管尺寸 (DN)	80mm/80mm
	溢水管 / 排水管尺寸 (DN)	25mm/25mm
	自动 / 手动补水尺寸 (DN)	15mm/无
材 质	风扇	A. B. S
	壳身	玻璃钢 F. R. P
	水盆	
	转头 (易损件)	尼龙
	洒水管	P. V. C
	胶片	P. V. C 材料
	浮球阀	不锈钢
	索结 (易损件)	尼龙
入风系统	P. V. C	